

スペック比較表

							
モデル	DG-T108 DG-T108S	DG-T104 DG-T104S	DG-T102	DS-PT12 DS-PT12PTFS	DS-PT8	DG-T112	DS-PT6
タイプ	壁面取付 自立スタンド	壁面取付 自立スタンド	壁面取付 自立スタンド	壁面取付 自立スタンド	ハンディ	監視カメラ	監視カメラ
測定対象	体内温度	体内温度	体内温度	体表温度	体表温度	体内温度	体表温度
測定温度範囲	30°C~45°C ±0.3°C	30°C~45°C ±0.3°C	30°C~45°C ±0.3°C	30°C~45°C ±0.5°C	30°C~45°C ±0.5°C	0°C~70°C ±0.3°C	30°C~45°C ±0.5°C
測定距離	1m	1m	1m	0.5m~1.5m	1m	2.5m~3.5m	2.0m~4.5m
同時測定人数	1人	1人	1人	1人	1人	複数 ※測定距離と 画角による	複数 ※測定距離と 画角による
サーマルレンズ	—	—	—	—	—	50.8°×37.1°	25°×18.7°
温度画素数	—	—	—	—	160×120	384×288	160×120
顔認証	10,000人	10,000人	×	6,000人	×	×	×
マスク着用検知	○	○	○	○	×	×	○
スタンドアロン	○	○	○	○	○	パソコン 必須	パソコンまたは 録画機必須
設置先	屋内/半屋外* ※条件による	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内